


Brutto Preisliste 2024


exkl. Mehrwertsteuer



Aludec 112

Hochflexibler Aluminiumschlauch, 3 Lagen Aluminium und 1 Lage Polyester, Brandkennziffer 6q3, Betriebstemperatur -30°C bis + 250°C Luftgeschwindigkeit 30m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa, BZ-Nr. 8651 Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m, in Einzelkarton verpackt.


			10-40	50-100	110-990
Ø 100 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.050.100	Fr./m	6.70	5.60	5.30
Ø 125 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.050.125	Fr./m	7.00	6.00	5.70
Ø 150 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.050.150	Fr./m	8.20	7.20	6.90
Ø 180 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.050.180	Fr./m	21.50	20.50	20.20
Ø 200 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.050.200	Fr./m	23.80	22.80	22.50



Sonodec

Hochflexibler schall- und wärmedämmender Aluminiumschlauch 3 Lagen Aluminium und 1 Lage Polyester innen und 25mm Glasfaserisolation aussen, Betriebstemperatur -30°C bis +140°C Luftgeschwindigkeit 30m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 1.2 m, BZ-Nr.13944 in Einzelkarton verpackt.


			10-40	50-100	110-990
Ø 100 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.056.100	Fr./m	15.70	14.70	14.20
Ø 125 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.056.125	Fr./m	17.20	16.20	15.70
Ø 150 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.056.150	Fr./m	19.80	18.80	18.30
Ø 180 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.056.180	Fr./m	28.60	27.60	27.10
Ø 200 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.056.200	Fr./m	30.60	29.60	29.10



Combidec

Hochflexibler Lüftungsschlauch, 3 Lagen Aluminium und 1 Lage Polyester, **graue Co-Polymer-Hülle**, Betriebstemperatur -30°C bis + 140°C, Luftgeschwindigkeit 30m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa, Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m, BZ-Nr.12719, in Einzelkarton verpackt.

			10-40	50-100	110-990
Ø 100 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.055.100	Fr./m	10.20	9.20	8.70
Ø 125 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.055.125	Fr./m	10.90	9.90	9.40
Ø 150 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.055.150	Fr./m	12.50	11.70	11.20
Ø 180 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.055.180	Fr./m	15.10	14.10	13.60
Ø 200 mm x 10 m	Art.-Nr. 102.055.200	Fr./m	16.40	15.60	15.10



Combidec R

Hochflexibler rechteckiger Lüftungsschlauch 3 Lagen Aluminium und 2 Lagen Polyester, **graue Co-Polymer-Hülle**, Betriebstemperatur -30°C bis + 140°C, Luftgeschwindigkeit 30m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa, Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m, BZ-Nr.12719, in Einzelkarton verpackt.

			10-40	50-100	110-990
54mm x 110mm x 10m	Art.-Nr. 102.054.100	Fr./m	15.80	14.60	13.80
54mm x 140mm x 10m	Art.-Nr. 102.054.125	Fr./m	17.40	16.20	15.40
54mm x 180mm x 10m	Art.-Nr. 102.054.150	Fr./m	19.60	18.40	17.60